

PRESSORE A MOLLA CON INTAGLIO E SFERA, ACCIAIO BRUNITO



FILE STEP
disponibili on-line



versione - M05
dimensione originale - 4mm

MATERIALE

Corpo in acciaio classe di resistenza 5.8.
Sfera in acciaio. Molla in acciaio per molle cl. D.

VERSIONE



brunito. Sfera temprata.

INDICAZIONI

Indicizzazione, posizionamento
e fissaggio rapidi di componenti

CAMPI DI UTILIZZO

Costruzione di macchine, costruzione
di impianti, artigianato, uso domestico
Montaggio semplice.



$a=60^\circ$, $F' = 1,732 \times F$
 $a=90^\circ$, $F' = F$
 $a=120^\circ$, $F' = 0,577 \times F$

COD.	Forza elastica	D	L	D1	H	N	Forza elastica inizio F1	Forza elastica fine F2
PRESATSAINM3700	standard	M3	7	1,5	0,4	0,4	1,5	3
PRESATSAINM4900	standard	M4	9	2,5	0,8	0,6	4	10
PRESATSAINM5200	standard	M5	12	3	0,9	0,8	6	11
PRESATSAINM6400	standard	M6	14	3,5	1	1	9	13
PRESATSAINM8600	standard	M8	16	5	1,5	1,2	15	30
PRESATSAINM10900	standard	M10	19	6	2	1,6	20	40
PRESATSAINM12200	standard	M12	22	8	2,5	2	30	55
PRESATSAINM16400	standard	M16	24	10	3,5	2,5	65	125
PRESATSAINM20000	standard	M20	30	12	4,5	2,5	80	160
PRESATPAINM3700	potenziata	M3	7	1,5	0,4	0,4	5	7
PRESATPAINM4900	potenziata	M4	9	2,5	0,8	0,6	12	22
PRESATPAINM5200	potenziata	M5	12	3	0,9	0,8	19	30
PRESATPAINM6400	potenziata	M6	14	3,5	1	1	28	40
PRESATPAINM8600	potenziata	M8	16	5	1,5	1,2	47	73
PRESATPAINM10900	potenziata	M10	19	6	2	1,6	66	100
PRESATPAINM12200	potenziata	M12	22	8	2,5	2	66	120
PRESATPAINM16400	potenziata	M16	24	10	3,5	2,5	90	180
PRESATPAINM20000	potenziata	M20	30	12	4,5	2,5	115	240

(mm)