

PRESSORE A MOLLA CON INTAGLIO E SFERA, ACCIAIO INOX



FILE STEP
disponibili on-line



versione - M06
dimensione originale - 12mm

MATERIALE

Acciaio inox
Corpo 1.4305.
Sfera 1.4034.
Molla 1.4310.

VERSIONE



Superficie non trattata. Sfera temprata.

INDICAZIONI

Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

CAMPI DI UTILIZZO

Costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato,
uso domestico. Impiego universale e di facile montaggio.



$a=60^\circ$, $F' = 1,732 \times F$

$a=90^\circ$, $F' = F$

$a=120^\circ$, $F' = 0,577 \times F$

COD.	Forza elastica	D	L	D1	H	N	Forza elastica inizio F1	Forza elastica fine F2
PRESATSAIOM3700	standard	M3	7	1,5	0,4	0,4	1,5	3
PRESATSAIOM4900	standard	M4	9	2,5	0,8	0,6	4	10
PRESATSAIOM5200	standard	M5	12	3	0,9	0,8	6	11
PRESATSAIOM6400	standard	M6	14	3,5	1	1	9	13
PRESATSAIOM8600	standard	M8	16	5	1,5	1,2	15	30
PRESATSAIOM10900	standard	M10	19	6	2	1,6	20	35
PRESATSAIOM12200	standard	M12	22	8	2,5	2	30	55
PRESATSAIOM16400	standard	M16	24	10	3,5	2,5	65	125
PRESATSAIOM20000	standard	M20	30	12	4,5	2,5	80	160
PRESATPAIOM3700	potenziata	M3	7	1,5	0,4	0,4	5	7
PRESATPAIOM4900	potenziata	M4	9	2,5	0,8	0,6	12	22
PRESATPAIOM5200	potenziata	M5	12	3	0,9	0,8	19	30
PRESATPAIOM6400	potenziata	M6	14	3,5	1	1	28	40
PRESATPAIOM8600	potenziata	M8	16	5	1,5	1,2	47	73
PRESATPAIOM10900	potenziata	M10	19	6	2	1,6	66	100
PRESATPAIOM12200	potenziata	M12	22	8	2,5	2	66	120
PRESATPAIOM16400	potenziata	M16	24	10	3,5	2,5	90	180
PRESATPAIOM20000	potenziata	M20	30	12	4,5	2,5	115	240

(mm)