

VOLANTINO 5 LOBI CON BOCCOLA FILETTATA CIECA



FILE STEP
disponibili on-line



materiale

NYLON 6 CARICATO FIBRA VETRO
RESISTENTE AD OLII E GRASSI

colore standard

NERO

superficie

SATINATA

inserto



BOCCOLA IN OTTONE
(TOLLERANZA FILETTO 6G)

a richiesta

- **BOCCOLA IN ACCIAIO INOX**
- **BOCCOLA ZINCATA**

colori alternativi

- **ARANCIO** RAL 2004
- **BLU** RAL 5015
- **GIALLO** RAL 1021
- **ROSSO** RAL 3000
- **VERDE** RAL 6024
- **GRIGIO** RAL 7035
- **NERO** RAL 9011



CODICE	TIPOLOGIA	D	L	d	h	d1	l2
VOLBF5LNFN20M400	5VB/20 M4	20	16	M4	9,7	12	8
VOLBF5LNFN20M500	5VB/20 M5	20	16	M5	9,7	12	8
VOLBF5LNFN20M600	5VB/20 M6	20	16	M6	9,7	12	8
VOLBF5LNFN30M500	5VB/30 M5	30	21,5	M5	15	17	8,7
VOLBF5LNFN30M600	5VB/30 M6	30	21,5	M6	15	17	8,7
VOLBF5LNFN30M800	5VB/30 M8	30	21,5	M8	15	17	8,7
VOLBF5LNFN40M500	5VB/40 M5	40	27,5	M5	15,5	17	12,5
VOLBF5LNFN40M600	5VB/40 M6	40	27,5	M6	15,5	17	12,5
VOLBF5LNFN40M800	5VB/40 M8	40	27,5	M8	15,5	17	12,5
VOLBF5LNFN40I000	5VB/40 M10	40	27,5	M10	15,5	17	12,5
VOLBF5LNFN50M600	5VB/50 M6	50	31	M6	15	22	11,5
VOLBF5LNFN50M800	5VB/50 M8	50	31	M8	15	22	11,5
VOLBF5LNFN50I000	5VB/50 M10	50	31	M10	15	22	11,5
VOLBF5LNFN50I200	5VB/50 M12	50	31	M12	15	22	11,5
VOLBF5LNFN60M800	5VB/60 M8	60	32,5	M8	15	25	9,5
VOLBF5LNFN60I000	5VB/60 M10	60	32,5	M10	15	25	9,5
VOLBF5LNFN60I200	5VB/60 M12	60	32,5	M12	15	25	9,5

(mm)